

### PROPIEDADES FISICAS:

- Filtración (nominal): < 3 micrón.
- Porosidad: 24 - 32 %
- Tamaño de partícula: 0.5-1.0 mm y 1.5-2.5 mm
- Área de superficie: >270 m<sup>2</sup>/gram.
- Tamaño de malla: 18 x 35 and 8 x 14.
- Color: Verde pálido / gris.
- Retención de agua: Sostiene el 50% de su peso.
- Absorción de superficie: Hidrofílica.
- Packaging: 30 litros en una bolsa; 40 bolsas en un pallet.



| MODELO ZEASORB | VALVULA        | RETROLAVADO | Maximo 13 m/h | Mínimo 5 m/h |
|----------------|----------------|-------------|---------------|--------------|
| SIMFZSB-10X54A | AQT-56SE-FT    | 1.8         | 1.2           | 0.3          |
| SIMFZSB-12X48A | AQT-275F-NX    | 2.6         | 1.8           | 0.4          |
| SIMFZSB-13X54A | AQT-275F-NX    | 3.1         | 2.1           | 0.4          |
| SIMFZSB-14X65A | AQT-275F-NX    | 3.6         | 2.4           | 0.5          |
| SIMFZSB-16X65A | AQT-275F-NX    | 4.7         | 3.1           | 0.6          |
| SIMFZSB-18X65A | AQT-275F-NX    | 5.9         | 3.9           | 0.8          |
| SIMFZSB-21X62A | AQT-285F-NX    | 8.0         | 5.4           | 1.1          |
| SIMFZSB-24X72A | AQT-285F-NX    | 10.5        | 7.0           | 1.5          |
| SIMFZSB-30X72A | AQT-315F-NX    | 16.4        | 10.9          | 2.3          |
| SIMFZSB-36X72A | AQT-315F-NX    | 23.6        | 15.8          | 3.3          |
| SIMFZSB-42X72A | AQT-315F-NX    | 32.2        | 21.5          | 4.5          |
| SIMFZSB-48X72A | AQT-315F-NX HF | 42.0        | 28.0          | 5.8          |
| SIMFZSB-10X54A | AQT-56SE-FT    | 1.8         | 1.2           | 0.3          |
| SIMFZSB-12X48A | AQT-275F-NX    | 2.6         | 1.8           | 0.4          |

| PARAMETROS DE OPERACIÓN          |           | MATERIALES DE FABRICACION |                | CONECCION ELECTRICA |                    |
|----------------------------------|-----------|---------------------------|----------------|---------------------|--------------------|
| Presión de Operación             | 2 - 5 bar | Tanque Filtro             | FRP            | Válvula Automática  | 220 V / Monofásica |
| Presión Min. Entrada retrolavado | 20 NTU    | Válvula Automática        | Noryl / Bronce |                     |                    |
| Temperatura de Operación         | < 37 °C   |                           |                |                     |                    |



BUREAU  
VERITAS



AQUATROL™