

# CATALOGO VALVULAS AQUATROL





## Serie AQT-56

## BENEFICIOS

- Diseño de cuerpo en Noryl de alta durabilidad no corrosivo.
- Para aplicaciones residenciales y comerciales ligeras.
- Conexión en 3/4" y 1"
- Control por tiempo de 12 días
- Control por flujo de hasta 2100 galones.

**TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-56 (RESIDENCIAL / COMERCIAL LIGERO)**

Número de Parte	AQT-56FT	AQT-56ST	AQT-56SM	AQT-56SE-FT	AQT-56SE-ST	AQT-56SE-SM
						
Conexión	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"	3/4" - 1"
Servicio	20 gpm	20 gpm	20 gpm	20 gpm	20 gpm	20 gpm
Servicio Máx.	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm	26 gpm
Retrolavado	7 gpm	7 gpm	7 gpm	7 gpm	7 gpm	7 gpm
Drenaje	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Distribuidor	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD
Base	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM
Material	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl	Noryl
Línea Salmuera	no	3/8"	3/8"	no	3/8"	3/8"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	Flujo	no	no	no
Control Digital	no	no	no	SE Tiempo y Flujo	SE Tiempo	SE Flujo
Reg. Inmediata	no	no	no	si, ajustable	si, ajustable	si, ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	2:00 am	si, ajustable	si, ajustable	si, ajustable
Ciclos	3	5	5	3	5	5
Ciclos Ajustables	no	Refill Salmuera	Refill Salmuera	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	2100 gal	no	turbina	turbina
Filtros (Tanque)	7" - 10"	no	no	7" - 10"	no	no
Suavizadores (Tanque)	no	6" - 13"	6" - 13"	no	6" - 13"	6" - 13"





## Serie AQT-275

## BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 1".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 5,270 galones.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración inmediata o retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 30" suavizador y 21" filtro.

### TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-275 (RESIDENCIAL/ COMERCIAL LIGERO)

Número de Parte	AQT-275FT	AQT-275ST	AQT-275S-NX
			
Conexión	1"	1"	1"
Servicio	21 gpm	21 gpm	21 gpm
Servicio Máx.	33 gpm	33 gpm	33 gpm
Retrolavado	25 gpm	25 gpm	25 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	3/4"	3/4"	3/4"
Distribuidor	1.05" OD	1.05" OD	1.05" OD
Base	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM	2.5" 8 NPSM
Material	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	3/8"	3/8"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal
HWB	Filtro	Si	Si
NHWB	no	Opcional	Opcional
Filtros (Tanque)	10" - 21"	no	no
Suavizadores (Tanque)	no	10" - 24"	10" - 24"





NSF  
International  
 Sanitation  
 Association

## Serie AQT-285

## BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 1.5".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días (Se eliminó el de 7 días).
- Control por flujo de hasta 10,625 galones.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración inmediata o retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 36" suavizador y 30" filtro.

**TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-285 (COMERCIAL)**

Número de Parte	AQT-285FT	AQT-285ST	AQT-285S-NX
			
Conexión	1.5"	1.5"	1.5"
Servicio	51 gpm	51 gpm	51 gpm
Servicio Máx.	66 gpm	66 gpm	66 gpm
Retrolavado	49 gpm	49 gpm	49 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	1"	1"	1"
Distribuidor	1.96" OD	1.96" OD	1.96" OD
Base	4" 8 UN	4" 8 UN	4" 8 UN
Material	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	1/2"	1/2"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal
HWB	Filtro	Si	Si
NHWB	no	Opcional	Opcional
Filtros (Tanque)	14" - 24"	no	no
Suavizadores (Tanque)	no	14" - 30"	14" - 30"





## Serie AQT-290

## BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 2".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 21,250 galones.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración inmediata o retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 30" suavizador y 21" filtro.
- Flujo continuo de hasta 106 gpm.

TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-290 (COMERCIAL / INDUSTRIAL)

Número de Parte	AQT-290FT	AQT-290ST	AQT-290SM	AQT-290S-NX
				
Conexión	2"	2"	2"	2"
Servicio	106 gpm	106 gpm	106 gpm	106 gpm
Servicio Máx.	140 gpm	140 gpm	140 gpm	140 gpm
Retrolavado	25 gpm	25 gpm	25 gpm	25 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Distribuidor	1.96" OD	1.96" OD	1.96" OD	1.96" OD
Base	4" 8 UN	4" 8 UN	4" 8 UN	4" 8 UN
Material	Bronce	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	1/2"	1/2"	1/2"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	Flujo	no
Control Digital	no	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	21,250 gal.	Turbina hasta 999,999,999 gal
HWB	Filtro	Si	Si	Si
NHWB	no	Opcional	Opcional	Opcional
Filtros (Tanque)	14" - 21"	no	no	no
Suavizadores (Tanque)	no	14" - 36"	14" - 36"	14" - 36"








NSF  
Approved for use in  
 food and beverage  
 applications

## Serie AQT-315

## BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 2".
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 21,250 galones.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración inmediata o retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 63" suavizador y 42" filtro.
- Flujo continuo de hasta 95 gpm.

TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-315 (INDUSTRIAL)

Número de Parte	AQT-315FT	AQT-315ST	AQT-315S-NX
			
Conexión	2"	2"	2"
Servicio	95 gpm	95 gpm	95 gpm
Servicio Máx.	124 gpm	124 gpm	124 gpm
Retrolavado	105 gpm	105 gpm	105 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	2"	2"	2"
Distribuidor	2.49" OD	2.49" OD	2.49" OD
Base	4" 8 UN	4" 8 UN	4" 8 UN
Material	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	1"	1"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal
HWB	Filtro	Si	Si
NHWB	no	Opcional	Opcional
Filtros (Tanque)	24" - 42"	no	no
Suavizadores (Tanque)	no	24" - 63" 63" (montaje lateral)	24" - 63" 63" (montaje lateral)








## Serie AQT-390

## BENEFICIOS

- Cuerpo de bronce con conexión de 3”.
- Control mecánico ajustable de 5 ciclos.
- Control por tiempo de 12 días.
- Control por flujo de hasta 63,750 galones.
- Control digital NX con tiempos ajustables.
- Regeneración inmediata o retardada con control NX.
- Retrolavado para unidades de hasta 63” suavizador y 42” filtro.
- Flujo continuo de hasta 250 gpm.

TABLA DE COMPARACIÓN DE VÁLVULAS AQUATROL™ AQT-390 (INDUSTRIAL)

Número de Parte	AQT-390FT	AQT-390ST	AQT-390S-NX
			
Conexión	3"	3"	3"
Servicio	250 gpm	250 gpm	250 gpm
Servicio Máx.	325 gpm	325 gpm	325 gpm
Retrolavado	100 gpm	100 gpm	100 gpm
Presión de Trabajo	20-125 psi	20-125 psi	20-125 psi
Drenaje	2"	2"	2"
Distribuidor	3.5" OD (3" ced 40)	3.5" OD (3" ced 40)	3.5" OD (3" ced 40)
Base	6" Brida	6" Brida	6" Brida
Material	Bronce	Bronce	Bronce
Línea Salmuera	no	1"	1"
Control Mecánico	Tiempo	Tiempo	no
Control Digital	no	no	AQT-NX - Tiempo y Flujo
Reg. Inmediata	no	no	Ajustable
Reg. Retardada	12:00 am	2:00 am	Ajustable
Ciclos	5	5	5
Ciclos Ajustables	Todos	Todos	Todos
Medidor	no	no	Turbina hasta 999,999,999 gal
HWB	Filtro	Si	Si
NHWB	no	Opcional	Opcional
Filtros (Tanque)	36" - 48"	no	no
Suavizadores (Tanque)	no	36" - 63" 36" - 63" (montaje lateral)	36" - 63" 36" - 63" (montaje lateral)

